

■顔認証機能付き体温スクリーニング用サーマルカメラ



HIKVISION 製顔認証機能付きサーマルカメラは、体温スクリーニング機能が付いたアクセス制御用の端末です。高速で体表温度の測定を行い、異常な温度の検出時には音声や通信での発報が可能です。会社、工場、学校、集会所、店舗、レストランなど多くの場面でご活用いただけます。

■特徴

- ・ 0.2 秒 / 人で顔認証可能な高速アルゴリズムを採用し、識別精度は 99%以上
- ・ 2 眼カメラでの顔認証により、写真を用いたなりすましに対策
- ・ 6,000 人の顔画像登録、6,000 枚の Mifare カード登録、100,000 件のイベントログを本体に保存可能
- ・ マスク着用検知： マスク着用状態でも顔認証でき、マスク未着用時に音声アラートの発報も可能
- ・ 複数の認証モードの組合せが可能： カード+体温、顔認証+体温、顔認証+マスク着用+体温など
- ・ 認証によりドアロック制御出力可能
- ・ 測定温度範囲：30℃～45℃、精度：±0.5℃
- ・ 推奨使用距離：0.5～1.5m
- ・ 推奨使用高さ：1.4～1.9m
- ・ 扱いやすい7インチタッチディスプレイ
- ・ ディスプレイに体温の測定結果を表示し、ログファイルにも保存可能
- ・ 体温異常の検知時、音声アラートを発報
- ・ 高速体温測定モード： 顔認証はオフとしつつ額の位置を正確に検出して体温を測定
- ・ TCP/IP 通信に対応。PC や NVR と組合せることでクライアントソフトに体温測定データを保存可能
- ・ 6 種類の勤怠記録設定サポート： 出勤、退勤、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了
- ・ NTP、手動時刻同期、自動時刻同期
- ・ Wiegand プロトコルを使用したカードリーダーとの接続
- ・ 酸化バナジウム非冷却センサーでの体温測定
- ・ 音声出力、各種通信出力、ドアロック出力に対応
- ・ RS-485 にも対応。端末が破壊されたときにもドアの開動を防止

・仕様

| | | |
|-------------|---------|---|
| 型番 | | DS-K1TA70MI-T |
| オペレーションシステム | | Linux |
| | センサー | 酸化バナジウム非冷却センサー |
| | 視野 | 50° × 37.2° |
| | フレームレート | 25 fps |
| 温度測定 | | |
| | 温度範囲 | 30 ° C ~ 45 ° C (86 ° F ~ 113 ° F) |
| | 温度精度 | 黒体キャリブレーションなしで±0.5 ° C |
| | 測定距離 | 0.3 ~ 2 m |
| | スクリーン | 7 インチ |
| スクリーン | 比率 | 16:9 |
| | 解像度 | 1024 × 600 |
| カメラ | | 2 MP デュアルレンズカメラ、WDR |
| インジケータ | | 対応 |
| | 認証モード | 顔: 1:1 および 1:N |
| | 顔容量 | 6,000 |
| 顔 | | |
| | 顔認識速度 | < 0.2 秒 /人 |
| | 顔認証距離 | 0.3 ~ 2 m |
| | カード容量 | 6,000 |
| | カードタイプ | M1 カード |
| Card | | |
| | カード提示時間 | < 1 秒 |
| | カード提示距離 | 0 ~ 5 cm |
| イベント容量 | | 100,000 |
| | | ネットワーク × 1, RS-485 × 1, ウィーガンド × 1, USB × |
| | | 2, アラーム出力 × 1, |

*仕様、外観は予告なく変更することがあります。

Visualix

株式会社 Visualix visualix-jp.com

〒658-0047 神戸市東灘区御影1-13-25-301

080-3024-8322 info@visualix-jp.com